

## Перфолента

Автор: Вент Корпорация

19.04.2012 17:39 - Обновлено 21.04.2012 05:58

---



**Ширина, мм**

**Толщина, мм**

**Упаковка, м**

**Ед.изм.**

## Перфолента

Автор: Вент Корпорация

19.04.2012 17:39 - Обновлено 21.04.2012 05:58

---

20

0,55

25/50

М

20

0,7

25/50

М

20

## Перфолента

Автор: Вент Корпорация

19.04.2012 17:39 - Обновлено 21.04.2012 05:58

---

1

25/50

М

**Описание:** Лента перфорированная изготовлена из оцинкованной стали. Защитный слой покрытия (толщина 8-10 микрон), цинк серебристого цвета.

**Назначение:** Лента перфорированная предназначена для подвески воздуховодов различной формы, а также легких трубопроводов, в том числе нестандартного размера и для крепления прочих монтажных элементов.

**Рекомендации по применению:** Рекомендуется применять для скрытого монтажа.

ПЕРФОЛЕНТА, ЛЕНТА ПЕРФОРИРОВАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ:

- используется для подвески нестандартных труб и воздуховодов,
- простая сборка с возможностью регулировки высоты, поставляются в рулонах длиной 25/50 метров, гальваническое покрытие- защита от коррозии (толщина 8-10 микрон)

## Перфолента

Автор: Вент Корпорация

19.04.2012 17:39 - Обновлено 21.04.2012 05:58

---